

IPC744SR5-PF40-32G

Cámara IP PT con resolución de 4MP y lente fijo de 4mm, cuenta con WDR de 120DB, con sus leds infrarrojos alcanza hasta 50m, integra funciones inteligentes.

Realiza un paneo de 250 ° y rango de inclinación -50 ° a 50 °



Ocupa 1 sólo Disco Duro
Donde antes ocupabas 4

Ultra 265



H.264



*Tecnología exclusiva de Uniview
que permite ahorrar hasta un*

95% de almacenamiento

[ver más](#)

- Motor de precisión con una desviación de precisión de menos de 0.1 grado.
- Pan rango 250 °, rango de inclinación -50 ° a 50 °
- Velocidad de giro de hasta 15 ° / s, velocidad de inclinación de hasta 5 ° / s Óptica
- 4MP (2592*1520): Max. 20 fps
- Lente Fijo 4mm
- WDR 120 dB
- Analítica: Intrusion, crossing line, motion detection, Audio detection, Face detection, People counting
- IR inteligente, distancia IR de hasta 50 m (164 pies)
- Ventana IR anti-reflejo para aumentar la transmitancia infrarroja
- Funcionalidad día / noche Compresión
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Built-in 32GB eMMC
- Función ANR
- Triple flujo
- Audio bidireccional Externo
- DI/DO 2/1
- PoE(IEEE802.3at)
- OSD personalizado Red
- ONVIF
- Amplio rango de temperatura: -35 ° C a 60 ° C (-31 ° F a 140 ° F)
- Rango de voltaje amplio de -25%
- IP66