



SERIE PRO

PoE Ultra265 Analítica ROI Modo corredor Máscara de privacidad

IPC3238ER3-DVZ UNIVIEW

Cámara IP Domo Alta Definición de 8 MegaPíxeles **4K** con compresión **ULTRA 265: más video en menos espacio**; Permite corregir la imagen en condiciones de iluminación extrema gracias a la sensibilidad del WDR 120dB WDR tiene un lente varifocal motorizado de 2.8-12mm y alcanza 30m con sus Leds Infrarrojos es ideal para interior/ exterior gracias a su resistencia IP67 IK10, integra la línea de funciones inteligentes (analíticas de video).



Ocupa 1 sólo Disco Duro
Donde antes ocupabas 4

Ultra 265



H.264



Tecnología exclusiva de Uniview
que permite ahorrar hasta un

95% de almacenamiento

[ver más](#)

Óptica:

- Funcionalidad día / noche
- IR inteligente, distancia IR de hasta 30 m (98 pies)
- Hasta 120 dB de WDR óptico (amplio rango dinámico)
- 2D / 3D DNR (reducción de ruido digital)

Compresión:

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Algoritmo inteligente incorporado
- Triple flujo
- ROI (región de interés)
- 9:16 modo corredor

Red: ONVIF

Estructura:

- Soporte de fuente de alimentación PoE
- Amplio rango de temperatura: -35 ° C a 60 ° C (-31 ° F a 140 ° F)
- Rango de voltaje amplio de -25%
- IP67 IK10 Antivandálica

Distancia DORI: Parámetro de proximidad para facilitar la elección de la cámara que cubra las necesidades de instalación:

	Apertura de lente	Detección (m)	Observar (m)	Reconocer (m)	Identificar (m)
DORI	2.8mm	45	18	9	4.5

	12mm	192.9	77.1	38.6	19.3
--	------	-------	------	------	------

Funciones S.M.A.R.T:Analíticos embebidos en la cámara.

Detección de comportamiento	Intrusión, cruce de línea y detección de movimiento
Intrusión	Región virtual predefinida
Cruce de línea	Cruzar una línea virtual predefinida
Detección de movimiento	Moverse dentro de una región virtual predefinida
Reconocimiento	Detección de audio y detección de rostros
Identificación de movimiento	Defocus, Cambio de escena
Estadísticas	Conteo de personas